



→ Abris de touche - hauteur 2 m



AFNOR Cert. 61477

Réf. AB20AVXX, TVXX ou TTXX



Photo non contractuelle

Les METALU+


- + Position debout sous casquette
- + Produit léger
- + Démontable
- + Résistant à la corrosion
Structure 100% aluminium plastifié

Metalu Plast vous propose 3 remplissages différents :

- Plaques arrières et latérales en panneau sandwich Alu/PE/Alu 2 mm, Réf. AB16TTXX
- Plaques arrières en Alu/PE/Alu 2 mm et latérales en PETG transparent 2 mm, Réf. AB16TVXX
- Plaques arrières en polycarbonate alvéolé 6 mm et latérales en PETG transparent 2 mm, Réf. AB16AVXX

Dimensions

Hauteur (h)..... 2 m
Longueur..... de 1 à 6 m
Profondeur au sol (p)..... 0,66 m
Profondeur totale 1,16 m



Conformité

Règlement FFF

Descriptif technique

Équipement standard :

- **Structure** : Cadre carré de 40 x 40 mm en aluminium plastifié blanc
Longueurs disponibles : 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 5 et 6 m
- **Assise** : lisses en aluminium renforcé, gris RAL 7016
- **Protections latérales** : PETG transparent 2 mm, Réf. AB20AVXX ou TVXX
Ou panneau sandwich Alu/PE/Alu 2 mm plastifié blanc, Réf. AB20TTXX
- **Protections arrières** : Polycarbonate alvéolé 6 mm, Réf. AB20AVXX
Ou plaque sandwich Alu/PE/Alu 2 mm plastifié blanc, Réf. AB20TVXX ou TTXX
- **Ancrage** : chevilles à frapper fournies, Réf. ABCHEV01

Équipement optionnel :

- Siège plastique à fixer, Réf. ABCOQ001
- Tablette écriteire, Réf. TG120156
- Jeu de 2 roues de transport, Réf. TG120150



Option tablette écriteire



Option siège en plastique